



导电滑环性能规格

| 电子技术指标 |      |              |       | 机械性能 |            |  |  |
|--------|------|--------------|-------|------|------------|--|--|
| 1      | 电刷   | 8Ring        | 7     | 转速   | 20Rpm      |  |  |
| 2      | 电压   | 380VAC       | 8     | 使用寿命 | 50,000,000 |  |  |
| 3      | 绝缘电阻 | 500MΩ@50VDC  | 环境适应性 |      |            |  |  |
| 4      | 机械噪音 | ≤40mB        |       |      |            |  |  |
| 5      | 耐压   | 1000VAC@50Hz |       |      |            |  |  |
| 6      | 额定电流 |              |       |      |            |  |  |
| 电源模块   |      | 4路: 500A/环;  | 材质/附件 |      |            |  |  |
| 信号模块   |      | 4路: 2A/环;    |       |      |            |  |  |
| 更改记录   |      | 标记           | 更改前   | 更改后  | 描述         |  |  |

导电滑环线路分布图

|                                      |  |              |  |
|--------------------------------------|--|--------------|--|
| Pan-Link(Shenzhen)Technology Co.,Ltd |  | UNIT IN MM   |  |
| MATERIAL                             |  | DESCRIPTION  |  |
| FINISH/COLOR                         |  | SLIP RING    |  |
| QUANTITY                             |  | REV.         |  |
| SCALE                                |  | A1           |  |
| DWG DATE                             |  | SHEET 1 OF 1 |  |
| TOL. UNLESS SPECIFIED                |  | APP DATE     |  |
| LINEAR                               |  | CHK DATE     |  |
| ANGULAR                              |  | DATE         |  |
| ANGLE                                |  | DATE         |  |
| X°                                   |  | DATE         |  |
| ±0.05                                |  | DATE         |  |
| ±0.075                               |  | DATE         |  |
| ±0.1                                 |  | DATE         |  |
| ±0.1                                 |  | DATE         |  |
| ±0.25                                |  | DATE         |  |